



ECOTECH

Grès fine porcellanato, riutilizza polveri e residui che provengono dalla lavorazione di altri prodotti, per creare un nuovo materiale composito, in cui le scaglie e i grani aggregati creano un effetto mélange. Disponibile nella superficie naturale e strutturata per applicazioni esterne e antiscivolo, ha ricevuto la certificazione Ecolabel, che ne attesta il valore di prodotto ecocompatibile. I colori Ecodark ed Ecogreen contengono oltre il 50% di materiale riciclato pre-consumo.

www.floorgres.it



ECOTOP

Un massello dalla superficie liscia, uniforme, compatta con proprietà foto catalitiche. Il pavimento fotocatalitico pulisce l'aria e si autopulisce. Ecotop si attiva con la luce del sole e abbate gli inquinanti nell'atmosfera. La sostanza fotocatalitica TX Active®, presente nello strato superficiale di 5 mm, accelera i naturali processi di ossidazione delle sostanze inquinanti, ne favorisce la decomposizione e ne evita l'accumulo sulle superfici. Il massello, autobloccante grazie ai distanziali maschio e femmina, è antiscivolo ai massimi livelli delle norme europee e tedesche (DIN 51097).

www.senini.it

FRASSINO TERMO-TRATTATO



Le tavole massicce precomposte accoppiate per esterno in termo-frassino sono trattate con procedimenti che ne garantiscono la resistenza. Il legno è sottoposto a trattamento termico, che consiste nell'essiccazione ad alte temperature (comprese tra i 150°C e i 250°C) in assenza di ossigeno, che generano una variazione chimico-meccanica del legno rendendolo più stabile. La posa delle tavole è semplice grazie al supporto in resina (garantito per l'utilizzo in esterno) che elimina l'utilizzo di clips, e veloce con gli incastri che legano le tavole l'una alle altre. Dimensioni: 19/20 mm spessore x 92/112x900 mm larghezza x 900/3000 mm lunghezza.

www.garbelotto.it

IN PIETRA E SOPRAELEVATO

DeckingStone è il listone in Pietra Extraforte, ideato come alternativa in pietra naturale al classico tavolato ligneo. Disponibile in due finiture, "sabbata" o "fiammata", ha uno spessore di 4 cm e dimensioni di 18x150 cm o 18x300 cm. Può essere posato in maniera tradizionale, con collante su massetto preconfezionato e con fuga stuccata, o come pavimento flottante, con piedini regolabili in altezza.

www.ilcasone.it

