



Informazioni relative alla serie:

PISCINE LISCIO SM

CE	
FLORIM CERAMICHE S.p.A. Via Canaletto, 24 – 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia	
05	
EN 14411 Piastrina ceramica pressata a secco per rivestimenti interni ed esterni	
Caratteristiche	Prestazioni dichiarate
Reazione al fuoco	A1
Resistenza a flessione	Forza di rottura (N) > 700 Res. a fless. (N/mm ²) > 35
Resistenza dell'adesione	N.P.D.
Durabilità: Resistenza al gelo/disgelo	Resiste
Resistenza agli sbalzi termici	Resiste
Cessione sostanze pericolose: - cessione di cadmio - cessione di piombo	N.P.D. N.P.D.



Informazioni relative alla serie:

PISCINE LISCIO SM 10x10

CE	
FLORIM CERAMICHE S.p.A. Via Canaletto, 24 – 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia	
05	
EN 14411 Piastrina ceramica pressata a secco per rivestimenti interni ed esterni	
Caratteristiche	Prestazioni dichiarate
Reazione al fuoco	A1
Resistenza a flessione	Forza di rottura (N) > 700 Res. a fless. (N/mm ²) > 30
Resistenza dell'adesione	N.P.D.
Durabilità: Resistenza al gelo/disgelo	Resiste
Resistenza agli sbalzi termici	Resiste
Cessione sostanze pericolose: - cessione di cadmio - cessione di piombo	N.P.D. N.P.D.



Informazioni relative alla serie:

PISCINE GRIP B

CE	
FLORIM CERAMICHE S.p.A. Via Canaletto, 24 – 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia	
05	
EN 14411 Piastrina ceramica pressata a secco per pavimentazioni antiscivolo interno vasca	
Caratteristiche	Prestazioni dichiarate
Reazione al fuoco	A1fl
Resistenza a flessione	Forza di rottura (N) > 700 Res. a fless. (N/mm ²) > 35
Scivolosità	DIN51097: classe B
Resistenza all'attrito	N.P.D.
Resistenza dell'adesione	N.P.D.
Durabilità: Resistenza al gelo/disgelo	Resiste
Resistenza agli sbalzi termici	Resiste
Cessione sostanze pericolose: - cessione di cadmio - cessione di piombo	N.P.D. N.P.D.



Informazioni relative alla serie:

PISCINE GRIP C

CE	
FLORIM CERAMICHE S.p.A. Via Canaletto, 24 – 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia	
05	
EN 14411 Piastrina ceramica pressata a secco per pavimentazioni antiscivolo interno vasca	
Caratteristiche	Prestazioni dichiarate
Reazione al fuoco	A1fl
Resistenza a flessione	Forza di rottura (N) > 700 Res. a fless. (N/mm ²) > 35
Scivolosità	DIN51097: classe C
Resistenza all'attrito	N.P.D.
Resistenza dell'adesione	N.P.D.
Durabilità: Resistenza al gelo/disgelo	Resiste
Resistenza agli sbalzi termici	Resiste
Cessione sostanze pericolose: - cessione di cadmio - cessione di piombo	N.P.D. N.P.D.



Informazioni relative alla serie:

PISCINE GRIP 10x10

CE	
FLORIM CERAMICHE S.p.A. Via Canaletto, 24 – 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia	
05	
EN 14411 Piastrina ceramica pressata a secco per pavimentazioni antiscivolo interno vasca	
Caratteristiche	Prestazioni dichiarate
Reazione al fuoco	A1fl
Resistenza a flessione	Forza di rottura (N) > 700 Res. a fless. (N/mm ²) > 30
Scivolosità	DIN51097: classe B
Resistenza all'attrito	N.P.D.
Resistenza dell'adesione	N.P.D.
Durabilità: Resistenza al gelo/disgelo	Resiste
Resistenza agli sbalzi termici	Resiste
Cessione sostanze pericolose: - cessione di cadmio - cessione di piombo	N.P.D. N.P.D.



Informazioni relative alla serie:

PISCINE BOCCIARDA - NUMERATA - PROFONDITA'

FLORIM CERAMICHE S.p.A. Via Canaletto, 24 – 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia	
05	
EN 14411 Piastrella ceramica pressata a secco per rivestimenti interni ed esterni	
Caratteristiche	Prestazioni dichiarate
Reazione al fuoco	A1
Resistenza a flessione	Forza di rottura (N) > 700 Res. a fless. (N/mm ²) > 35
Resistenza dell'adesione	N.P.D.
Durabilità: Resistenza al gelo/disgelo	Resiste
Resistenza agli sbalzi termici	Resiste
Cessione sostanze pericolose: - cessione di cadmio - cessione di piombo	N.P.D. N.P.D.